

**ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**

Νέα Σάντα 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr

**12****EN 771-1:2011+A1:2015****Λ K90****Κεραμικό Τούβλο, Κατηγορίας II, κατακορύφων οπών με σύστημα γλώσσας και αύλακα για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία**

Αριθμός Δήλωσης Επιδόσεων

ΛK90-25

Μήκος

230

mm

Πλάτος

90

mm

Υψος

190

mm

Ανοχή διαστάσεων

T1

Κατηγορία διακύμανσης

R1

Επιτεδότητα των πλευρών έδρασης

NPD

Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης

NPD

Διαμόρφωση

Όπως στο συνημμένο σχέδιο

Μικτή ξηρά πυκνότητα

763

kg/m³

Καθαρή ξηρά πυκνότητα

1775

kg/m³

Ανοχή πυκνότητας

D1:10

%

Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης

≥5,0

N/mm²

Κατηγορία

II

Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση

0,15

N/mm²

(Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)

Θερμική αγωγιμότητα λ_{10,dry,unit} (P3)

NPD

Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ

5/10

Ανθεκτικότητα στον παγετό

F0

Υδατοαπορρόφηση

NPD

Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία

S0

Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία

A1

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη. Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

