

# Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: E180-25

Κωδικός προϊόντος: Εμφανές Νο 180

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή τοιχοποιίας

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Χαρακτηριστικά                                                           | Επίδοση |                   | Πρότυπο   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Μήκος                                                                    | 330     | mm                | EN 772-16 |
| Πλάτος                                                                   | 180     | mm                | EN 772-16 |
| Ύψος                                                                     | 150     | mm                | EN 772-16 |
| Ανοχή διαστάσεων                                                         | T1      |                   | EN 771-1  |
| Κατηγορία διακύμανσης                                                    | R1      |                   | EN 771-1  |
| Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης                                          | NPD     |                   | EN 771-1  |
| Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης                                 | NPD     |                   | EN 771-1  |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα                                                     | 825     | kg/m <sup>3</sup> | EN 772-13 |
| Καθαρή ξηρά πυκνότητα                                                    | 1900    | kg/m <sup>3</sup> | EN 772-13 |
| Ανοχή πυκνότητας                                                         | D1:10   | %                 | EN 771-1  |
| Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης                                | ≥3,0    | N/mm <sup>2</sup> | EN 772-1  |
| Κατηγορία                                                                | II      |                   | EN 771-1  |
| Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση<br>(Τιμή απο πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C) | 0,15    | N/mm <sup>2</sup> | EN 998-2  |
| Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10,dry,unit</sub> (P3)                        | NPD     |                   | EN 1745   |
| Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ                                    | 5/10    |                   | EN 1745   |
| Ανθεκτικότητα στον παγετό                                                | F0      |                   | EN 771-1  |
| Υδατοαπορρόφηση                                                          | ≤16     |                   | EN 772-7  |
| Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία                        | S0      |                   | EN 771-1  |
| Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία                                       | A1      |                   | EN 771-1  |
| Επικίνδυνες ουσίες                                                       | NPD     |                   | EN 771-1  |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Τραγαζίκη Ηλία - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 11/04/2025

