

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ ΛNo0



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
770

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	190x60x90
Βάρος (kg/τεμάχιο)	1,00
Πάχος Τοίχου (mm)	60 / 90
Τεμάχια/m ²	50 / 70
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	50,00 / 70,00
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	975
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.775
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 3
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδρατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1