

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ ΛNo3



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
300

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	190x90x190
Βάρος (kg/τεμάχιο)	2,70
Πάχος Τοίχου (mm)	90
Τεμάχια/m ²	25
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	67,50
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	862
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.775
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 3
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδρατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1