

# ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ No90



ΤΕΜΑΧΙΑ /  
ΠΑΛΕΤΑ:  
**231**

**EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

**EPD**<sup>®</sup>  
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,  
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο  
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)                                            | 330x90x150 |
| Βάρος (kg/τεμάχιο)                                                 | 3,85       |
| Πάχος Τοίχου (mm)                                                  | 90         |
| Τεμάχια/m <sup>2</sup>                                             | 18         |
| Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας<br>(kg/m <sup>2</sup> ) χωρίς κονίαμα | 18         |
| Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m <sup>3</sup> )                          | 865        |
| Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m <sup>3</sup> )                         | 1.900      |
| Αντοχή σε Θλίψη (μέση)<br>στην πλευρά έδρασης (N/mm <sup>2</sup> ) | ≥ 3,0      |
| Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ                               | 5 / 10     |
| Ανθεκτικότητα στον παγετό                                          | F0         |
| Αντίδραση στη Φωτιά                                                | A1         |