

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ ΛΚ190



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
75

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, κατακόρυφων οπών, με σύστημα γλώσσας & αύλακα, για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	330x190x190
Βάρος (kg/τεμάχιο)	9,00
Πάχος Τοίχου (mm)	190
Τεμάχια/m ²	15
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	135
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	755
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.775
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 20
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1