

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ No0



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
900

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	190x60x90
Βάρος (kg/τεμάχιο)	0,90
Πάχος Τοίχου (mm)	60/90
Τεμάχια/m ²	50/70
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	45/63
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	880
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.900
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 2,5
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1