

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ No2



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
495

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	190x120x90
Βάρος (kg/τεμάχιο)	1,85
Πάχος Τοίχου (mm)	120 / 90
Τεμάχια/m ²	50 / 38
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	92,50 / 70,30
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	900
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.900
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 3,0
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1