

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΟΠΩΝ No3



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
300

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμικό τούβλο, Κατηγορίας II, οριζοντίων οπών,
για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία, πιστοποιημένο
κατά EN 771-1:2011+A1:2015.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	190x90x190
Βάρος (kg/τεμάχιο)	2,75
Πάχος Τοίχου (mm)	90
Τεμάχια/m ²	25
Εκτιμώμενο βάρος τοιχοποιίας (kg/m ²) χωρίς κονίαμα	68,75
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	850
Καθαρή Ξηρά Πυκνότητα (kg/m ³)	1.900
Αντοχή σε Θλίψη (μέση) στην πλευρά έδρασης (N/mm ²)	≥ 3,0
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών μ	5 / 10
Ανθεκτικότητα στον παγετό	F0
Αντίδραση στη Φωτιά	A1