

# Δήλωση Επιδόσεων

Αριθμός: NK380-25

Κωδικός προϊόντος: NEO ΟΡΘΟBLOCK K380

Προβλεπόμενη χρήση: Κατασκευή προστατευμένης τοιχοποιίας

Κατασκευαστής: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Νέα Σάντα, 61100 - Κιλκίς

Τηλ: 23410 75570

Fax: 23410 75574

Email: info@kebe-sa.gr

web: www.kebe-sa.gr



Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

## Δηλωθείσες επιδόσεις:

| Χαρακτηριστικά                                                                    | Επίδοση |                   | Πρότυπο   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Μήκος                                                                             | 250     | mm                | EN 772-16 |
| Πλάτος                                                                            | 380     | mm                | EN 772-16 |
| Υψος                                                                              | 240     | mm                | EN 772-16 |
| Ανοχή διαστάσεων                                                                  | T1      |                   | EN 771-1  |
| Κατηγορία διακύμανσης                                                             | R1      |                   | EN 771-1  |
| Επιπεδότητα των πλευρών έδρασης                                                   | ≤1      |                   | EN 772-20 |
| Παραλληλισμός επιφανειών πλευρών έδρασης                                          | ≤1      |                   | EN 772-16 |
| Μικτή ξηρά πυκνότητα                                                              | 685     | kg/m <sup>3</sup> | EN 772-13 |
| Καθαρή ξηρά πυκνότητα                                                             | 1900    | kg/m <sup>3</sup> | EN 772-13 |
| Ανοχή πυκνότητας                                                                  | D1:10   | %                 | EN 771-1  |
| Αντοχή σε θλίψη (μέση) στη πλευρά έδρασης                                         | 9,5     | N/mm <sup>2</sup> | EN 772-1  |
| Κατηγορία                                                                         | II      |                   | EN 771-1  |
| Αντοχή κονιάματος σε διάτμηση<br>(Τιμή από πίνακα EN 998-2 Προσάρτημα C)          | 0,30    | N/mm <sup>2</sup> | EN 998-2  |
| Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10,dry,unit</sub> (P3)                                 | 0,1726  | W/mK              | EN 1745   |
| Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>equ,design,masonry</sub><br>(με 3mm συνδετικό κονίαμα) | 0,1878  | W/mK              | EN 1745   |
| Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών μ                                             | 5/10    |                   | EN 1745   |
| Ανθεκτικότητα στον παγετό                                                         | F0      |                   | EN 771-1  |
| Υδατοαπορρόφηση                                                                   | NPD     |                   | EN 771-1  |
| Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα- κατηγορία                                 | S0      |                   | EN 771-1  |
| Αντίδραση στη φωτιά- Ευρωκατηγορία                                                | A1      |                   | EN 771-1  |
| Επικίνδυνες ουσίες                                                                | NPD     |                   | EN 771-1  |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ηλία Τραγαζίκη - Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας

Νέα Σάντα 11/04/2025

ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ  
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100  
ΑΜΑΕ 60659/55/Β/06/14  
Α.Φ.Μ. 998755534 - ΑΟΥ ΚΙΛΚΙΣ